

# TEIGKESSELHEBER HUBHÖHE 180 cm.





## TEIGKESSELHEBER HUBHÖHE 180 cm.

Mit unseren Hebe- und Kippvorrichtungen **F-291** und **F-292** können Sie Spiral- und Gabelteigkneter anheben und den Inhalt der Bottiche in einer Höhe von bis zu 180 cm auskippen.

Die Teigkesselheber können für Knetmaschinen mit Bottichen von 120 kg bis 300 kg eingesetzt werden.

Die Entleerung kann insgesamt mit einem Kippvorgang oder portioniert mit mehreren Kippvorgängen erfolgen.

Der Hebe- und Kippvorgang erfolgt hydraulisch und dauert 20 Sekunden.

Die Hebe-Kippvorrichtung kann wahlweise an der rechten oder linken Seite einer Teigknetmaschine aufgestellt werden.

Die Geräte verfügen über alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und entsprechen allen EU-Richtlinien sowie CE-Normen.

Mit unseren Teigkesselhebern lassen sich auch Teig-Knetmaschinen anderer Hersteller anheben und ausleeren.

Der Teigkesselheber **F-292** ist fahrbar.

Mit diesem Gerät können sie die Knetmaschine aufnehmen und anheben, an einen anderen Ort fahren und dort entleeren.



## DUMPER WITH DISCHARGING DEVICE AT HEIGHT MT. 1,80 FOR SPIRAL OR FORK MIXERS

By applying on our dumper any of our spiral or fork mixers with capacity from kg. 120 onwards, you can empty the dough automatically at an height of 180 cm., for direct charging of dividers' hoppers or anything else.

Thanks to this dumper you can discharge the dough all together in just one time or in different stages. The dough emptying is very easy and quick: just pressing a button, the mixer empties itself and returns to its original position in 20 seconds, without any more troubles for you. Better and faster emptying action through bowl's impulses. The dumping system is hydraulic. Possibility of applying the spiral mixer on the dumper's right or left side. Possibility of applying any other mixers of your own property but only if they are tin-tight.

**F-292** manufactured for hooking your mixers' trolley very easily and quickly; this dumper allows to lift up the trolley and empty it, at an height of 180 cm., in the hoppers dividers or where else needed.

Technische Daten:

Cod.	Motore Kw	Peso del solo Rovesciatore Kg.	Portata Rovesciatore	Dimensioni in posizione di riposo cm.			Dimensioni aperta cm.		
				larghezza	lunghezza	altezza	larghezza	lunghezza	altezza
	Motor Kw	Weight of dumper Kg.	Max. q.ty to dump Kg.	Rest sizes cm			Emptying sizes cm		
				width	length	height	width	length	height
F-291	1,50	290	1000	210	137	129	202	137	295

PER CARRELLI ESTRAIBILI / FOR EXTRACTABLE TROLLEYS / POUR CHARIOTS AMOVIBLES

F-292	1,50	280	1000	220	90	120	220	90	298
-------	------	-----	------	-----	----	-----	-----	----	-----

**Büro und Service in Deutschland:**

**TBB Dr. H. Hantelmann 53179 Bonn - Tel. +49 (0)228 34 1046 - Info@tb-bonn.de**



**DELL'ORO srl** - costruzione macchine per panifici - pasticcerie - pizzerie  
 23868 VALMADRERA (Lecco) ITALY - Viale XXV Aprile, 42  
 Tel. +39 0341.581202 - Fax +39 0341.200251  
 E-mail: info@delloro.it - diedello@tin.it - info.delloroitaly@facileimpresa.it - Skype: diegodelloro1

[www.delloro.it](http://www.delloro.it)